


B6 DKOS

Dichtkopf mit O-Ring, schwere Reihe,
Form P DIN 20066.
Anschluss passend für Stutzen 24°
DIN EN ISO 8434-1 schwere Reihe.


Female with O-ring, heavy series,
form P DIN 20066.
Fitting mates with flare 24°
DIN EN ISO 8434-1 heavy series.

Ab DN 32 für Maschinenmontage

From DN 32 upwards for machine
assembly



DN	Inch	RA	d ₅	d ₇	d ₁₈	l ₄	x	SW ₁	SW ₂	Gewicht	Bestell-Nr.
			mm	mm		mm	mm	mm	mm	Weight	Order No.
			mm	mm		mm	mm	mm	mm	ca. g	
6	1/4"	10	4,5	M 18 x 1,5	M 9 x 1,0	73,0	40	22	17	25	80 62 06
8	5/16"	12	6,0	M 20 x 1,5	M 11 x 1,0	75,5	40	24	19	40	80 62 08
10	3/8"	14	7,5	M 22 x 1,5	M 13 x 1,0	84,0	44	27	22	50	80 62 10
12	1/2"	16	10,0	M 24 x 1,5	M 16 x 1,0	90,0	45	30	27	60	80 62 13
16	5/8"	20	13,0	M 30 x 2,0	M 19 x 1,0	102,5	53	36	32	80	80 62 16
20	3/4"	25	15,5	M 36 x 2,0	M 23 x 1,0	112,5	58	46	36	145	80 62 20
25	1"	30	21,0	M 42 x 2,0	M 29 x 1,5	122,0	63	50	46	240	80 62 25
32	1 1/4"	38	28,0	M 52 x 2,0	M 36 x 1,5	118,0	54	60	41	360	• 80 62 32



O-Ringe für B6
Bitte extra bestellen.
Werkstoff NBR, 80 Shore A.

O-rings for B6
Please order separately.
Material NBR, 80 Shore A.

DN	Inch	d	s	Bestell-Nr.
		mm	mm	Order No.
6	1/4"	8	2,0	20 01 01
8	5/16"	10	2,0	20 01 02
10	3/8"	12	2,0	20 01 03
12	1/2"	14	2,0	20 01 04
16	5/8"	18	2,0	20 01 05
20	3/4"	22	2,5	20 01 08
25	1"	27	2,5	20 01 10
32	1 1/4"	35	2,5	20 01 11

Druckbegrenzung nach DIN 20066 beach-
ten. Armaturenwerkstoff: Stahl, galva-
nisch verzinkt und passiviert.
Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf
Anfrage. **Änderungen vorbehalten.**

Observe pressure limiting as defined by
DIN 20066. Fittings made from steel,
zinc-plated and passivated.
For special materials and fittings please
enquire. **Subject to modifications.**

• = auf Anfrage
• = please enquire