


CO DKM



Form C DIN 20078. Anschluss entsprechend Kugelbuchse DIN 3863, passend für Stutzen 60° DIN 7631 und 7647 (unter DN 20 Anschluss DKL).

Ab DN 32 für Maschinenmontage

*DKM-Anschluss, ohne Sechskant
**Bestellnummer für Nippel
***Bestellnummer für Überwurfmutter


Form C DIN 20078. Fitting corresponding to spherical sleeve DIN 3863 mating with flare 60° DIN 7631 and 7647 (below DN 20 fitting DKL).

From DN 32 upwards for machine assembly

*DKM connection, without hexagon head
**Order number for nipple
***Order number for union nut

DN	Inch	d ₅	d ₇	d ₁₈	l ₄	x	SW ₁	SW ₂	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
		mm			mm	mm	mm	mm	ca. g	
50	2"	45,0	M 65 x 2	M 55 x 1,5	123	46	75	*	570	**80 46 50 ***76 06 50
60	2 1/2"	55,0	M 78 x 2	M 65 x 1,5	132,0	50	90	*	840	**80 46 60 ***76 06 60

C1 DKM



Form C DIN 20078. Anschluss entsprechend Kugelbuchse DIN 3863, passend für Stutzen 60° DIN 7631 und 7647 (unter DN 20 Anschluss DKL).

Ab DN 32 für Maschinenmontage

Form C DIN 20078. Fitting corresponding to spherical sleeve DIN 3863 mating with flare 60° DIN 7631 and 7647 (below DN 20 fitting DKL).

From DN 32 upwards for machine assembly

DN	Inch	RA	d ₅	d ₇	d ₁₈	l ₄	x	SW ₁	SW ₂	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm			mm	mm	mm	mm	ca. g	
20	3/4"	25	15,5	M 30 x 1,5	M 23 x 1,0	94,0	38	36	36	180	82 21 20
25	1"	28	21,0	M 38 x 1,5	M 29 x 1,5	103,0	42	46	46	310	82 21 25
32	1 1/4"	35	28,0	M 45 x 1,5	M 36 x 1,5	113,0	49	55	41	450	82 21 32
40	1 1/2"	42	33,0	M 52 x 1,5	M 43 x 1,5	121,0	51	60	46	600	• 82 21 41

Druckbegrenzung nach DIN 20078 beachten. Armaturenwerkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage. **Änderungen vorbehalten.**

Observe pressure limiting as defined by DIN 20078. Fittings made from steel, zinc-plated and passivated. For special materials and fittings please enquire. **Subject to modifications.**