

ALFAJET 210



Seele: öl-, reinigungsmittel- und warmwasserbeständiger Synthekautschuk.

Einlage: ein hochzugfestes Stahlgeflecht.

Decke: glatt. Abrieb-, ozon- und kohlenwasserstoffbeständiger blauer Synthekautschuk, geprickt. Auch schwarze Decke verfügbar.

Anwendung: Hochdruck Kraftreiniger. Speziell entworfen für Anwendungen mit heißem Wasser. Nicht für Wasserdampf empfohlen.

Länge: Produktionslängen

Art. Nr.	↔			↔		↻	↻	↻		↻		⊞	
	Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
AJ210DN06	04	6,0	1/4"	12,10	0,48	21,0	3000	84,0	12000	50,0	1,97	0,180	0,13
AJ210DN08	05	8,0	5/16"	14,10	0,56	21,0	3000	84,0	12000	60,0	2,36	0,190	0,13
AJ210DN10	06	10,0	3/8"	15,60	0,61	21,0	3000	73,0	10588	65,0	2,56	0,274	0,19
AJ210DN13	08	13,0	1/2"	19,50	0,77	21,0	3000	73,0	10588	90,0	3,54	0,390	0,27

ALFAJET 400



Seele: öl-, reinigungsmittel- und warmwasserbeständiger Synthekautschuk.

Einlage: zwei hochzugfeste Stahlgeflechte.

Decke: glatt. Abrieb-, ozon-, und kohlenwasserstoffbeständiger blauer Synthekautschuk, geprickt. Schwarze Hülle ist ebenfalls möglich.

Anwendung: Hochdruck Kraftreiniger. Speziell entworfen für Anwendungen mit heißem Wasser. Nicht für Wasserdampf empfohlen.

Länge: Produktionslängen

Art. Nr.	↔			↔		↻	↻	↻		↻		⊞	
	Dash	mm	in	mm	in	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
AJ400DN06	04	6,0	1/4"	13,20	0,52	40,0	5850	140,0	20000	70,0	2,76	0,253	0,18
AJ400DN08	05	8,0	5/16"	14,90	0,59	40,0	5850	140,0	20000	76,0	2,99	0,293	0,20
AJ400DN10	06	10,0	3/8"	16,70	0,66	40,0	5850	130,0	18900	90,0	3,54	0,380	0,26
AJ400DN13	08	13,0	1/2"	20,10	0,79	40,0	5850	120,0	17450	115,0	4,53	0,492	0,34