


## A1 DKL



mit Universal-Dichtkopf leichte Reihe.  
Anschluss passend für Stutzen 24°  
DIN EN ISO 8434-1 leichte Reihe und  
Stutzen 60° DIN 7631 und 7647.

Ab DN 32 für Maschinenmontage

**A1 Standardanschluss**

Universal metric female light series.  
Fitting mating with flare 24°  
DIN EN ISO 8434-1 light series and  
flare 60° DIN 7631 and 7647.

From DN 32 upwards  
for machine assembly

**A1 standard connection**

DN	Inch	RA	d <sub>5</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>18</sub>	l <sub>4</sub>	x	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm			mm	mm	mm	mm	ca. g	
6	1/4"	8	4,5	M 14 x 1,5	M 9 x 1,0	63,0	29	17	17	35	82 01 06
8	5/16"	10	6,0	M 16 x 1,5	M 11 x 1,0	65,0	28	19	19	50	82 01 08
10	3/8"	12	7,5	M 18 x 1,5	M 13 x 1,0	71,0	30	22	22	65	82 01 10
12	1/2"	15	10,0	M 22 x 1,5	M 16 x 1,0	77,5	31	27	27	85	82 01 13
16	5/8"	18	13,0	M 26 x 1,5	M 19 x 1,0	84,5	33	32	32	125	82 01 16
20	3/4"	22	15,5	M 30 x 2,0	M 23 x 1,0	94,0	38	36	36	200	82 01 20
25	1"	28	21,0	M 36 x 2,0	M 29 x 1,5	103,0	42	41	46	270	82 01 25
32	1 1/4"	35	28,0	M 45 x 2,0	M 36 x 1,5	113,0	49	50	41	450	82 01 32
40	1 1/2"	42	33,0	M 52 x 2,0	M 43 x 1,5	121,0	51	60	46	650	82 01 41

Druckbegrenzung nach DIN 20066 beachten.  
Armaturenwerkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt und passiviert.  
Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage. **Änderungen vorbehalten.**

Observe pressure limiting as defined by  
DIN 20066. Fittings made from steel,  
zinc-plated and passivated.  
For special materials and fittings please  
enquire. **Subject to modifications.**