


G7 AGF



Anschlussstutzen DIN 3901 schwere Reihe mit Rohrgewinde G - Form A passend für Einschraublöcher nach DIN 3852 und schmale Dichtung.

Anschluss kann auch mit Einschraubstutzen (Zubehör) und DKOL-Nippel realisiert werden.

Fitting corresponding to standpipe DIN 3901 heavy series with pipe thread G - form A mating for thread ports DIN 3852 and narrow seal.


May also be connected using threaded male (Accessories) plus DKOL nipples.

DN	Inch	d ₇	SW ₂	X	l ₄	Bestell-Nr. Order No.
			mm	mm	mm	
6	1/4"	G 3/8"	22	26,8	54,0	71 17 09
6	1/4"	G 1/4"	19	26,4	53,6	71 17 00
8	5/16"	G 3/8"	22	27,8	55,8	71 00 64
10	3/8"	G 3/8"	22	27,8	57,5	71 17 01
10	3/8"	G 1/2"	27	30,3	60,0	71 17 02
12	1/2"	G 1/2"	27	31,0	62,3	71 17 03
16	5/8"	G 5/8"				71 17 04
16	5/8"	G 3/4"				71 17 08
20	3/4"	G 1"	41	37,8	77,0	71 17 07
20	3/4"	G 3/4"	32	33,6	73,0	71 17 05
25	1"	G 1"	41	39,5	86,0	71 17 06
32	1 1/4"	G 1 1/2"	55	43,3	97,5	71 02 79

Fassungen siehe Seite 52, 53.
Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch verzinkt und passiviert.
Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53.
From DN 20 also for R4 and R4 fluted.
Fittings made from steel, zinc-plated and passivated.
For special materials and fittings please enquire.
Subject to modifications.

H8 AGN



Anschlussstutzen mit NPTF-Gewinde
(trockendichtend),
passend für NPTF-Gewindelöcher.

Anschluss kann auch mit Einschraub-
stutzen (Zubehör) und DKOL/DKM-Nippel
realisiert werden.

Fitting with NPTF thread (dry sealing)
mating with NPTF threaded ports.

May also be connected using threaded
male (Accessories) plus DKOL/DKM
nipples.

DN	Inch	d ₇	SW ₂	X	l ₄	Bestell-Nr. Order No.
			mm	mm	mm	
6	1/4"	1/8 - 27,0	12/14	22,5	49,5	71 18 02
6	1/4"	1/4 - 18,0	14	27,0	55,5	71 18 00
8	5/16"	1/4 - 18,0	14	28,5	56,1	71 18 03
10	3/8"	1/4 - 18,0	17	27,5	57,8	71 18 07
10	3/8"	3/8 - 18,0	19	28,5	58,8	71 18 05
10	3/8"	1/2 - 14,0	24	33,8	64,3	71 18 06
12	1/2"	1/2 - 14,0	24	34,5	68,0	71 18 08
16	5/8"	1/2 - 14,0	24	36,0	72,0	71 18 11
20	3/4"	3/4 - 14,0	27	41,5	81,0	71 18 13
25	1"	1 - 11,5	36	42,5	89,5	71 18 15
25	1"	1 1/4 - 11,5	46			71 18 16
32	1 1/4"	1 1/4 - 11,5	46			71 19 23
40	1 1/2"	1 1/2 - 11,5	50			71 19 24