


JO RGN



max. bis 1S Betriebsdrücke
Anschluss entsprechend Ringstutzen
DIN 7641 und 7642, passend für
Hohlschraube DIN 7643.

Anschluss kann auch mit Ringstutzen
(Zubehör) plus DKOL/DKM-Nippel reali-
siert werden.

max. up to 1S operating pressures
Fitting corresponding to banjo
DIN 7641 and 7642 mating with banjo
screw DIN 7643.

May also be connected using Banjo
adapter (Accessories) plus DKOL/DKM
nipples.

DN	Inch	d _g	b ₁	X	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr.
		mm	mm	mm	mm		Order No.
5	3/16"	10	10	20,0	47,8	J0	71 10 48
6	1/4"	10	10	25,2	53,5	J09	71 10 49
6	1/4"	12	12	26,5	53,5	J0	71 10 00
6	1/4"	14	14	21,5	49,0	J01	71 10 01
8	5/16"	14	14	26,0	54,0	J0	71 10 02
10	3/8"	14	14	28,5	58,0	J09	71 10 04
10	3/8"	16	16	29,3	59,0	J0	71 10 03
10	3/8"	18	20	32,0	61,0	J01	71 10 05
12	1/2"	18	20	33,0	63,5	J0	71 10 06
12	1/2"	22	25	35,0	66,5	J01	71 10 07
16	5/8"	22	25	35,0	69,5	J0	71 10 08
20	3/4"	26	29	37,5	77,0	J0	71 10 09
25	1"	30	38	47,5	101,0	J0	71 10 10

Fassungen siehe Seite 52, 53.
Ab DN 20 auch für R4 und R4 gerieft.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53.
From DN 20 also for R4 and R4 fluted.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.