


KO BEL/RSL



Rohnippel ISO 8434-1 leichte Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
leichte Reihe (**nicht für Neukonstrukti-
onen**).


Standpipe ISO 8434-1 light series
Fitting mating with cutting ring
DIN 3861 and union nut DIN 3870 on
flare 24° DIN EN ISO 8434-1 light series
(**do not use for new developments**).

DN	Inch	d ₆	X	L ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
5	3/16"	6	28,5	53,0	K0	71 10 11
6	1/4"	6	28,8	55,5	K09	71 10 13
6	1/4"	8	29,0	56,5	K0	71 10 12
8	5/16"	10	29,8	58,0	K0	71 10 14
10	3/8"	12	30,5	60,0	K0	71 10 15
12	1/2"	15	32,5	64,5	K0	71 10 18
16	5/8"	18	33,5	66,0	K0	71 10 21
20	3/4"	22	36,5	72,0	K0	71 10 23
25	1"	28	38,8	76,0	K0	71 10 24
32	1 1/4"	35	46,5	83,5	K0	71 10 25
40	1 1/2"	42	46,0	85,0	K0	71 10 26

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20
auch für R4 und R4 gerieft. Schneidringe
und Überwurfmutter für diese Anschluss-
arten bitten wir bei der Bestellung separ-
at aufzuführen, siehe Seite 116-119.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also
for R4 and R4 fluted.
Please list sleeves and union nuts for this
fitting type separately on your order, see
page 116-119.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.

K4 RSL 45°




Rohnippel ISO 8434-1 leichte Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
leichte Reihe **(nicht für Neukonstrukti-
onen)**.

Standpipe ISO 8434-1 light series
Fitting mating with cutting ring
DIN 3861 and union nut DIN 3870 on
flare 24° DIN EN ISO 8434-1 light series
(do not use for new developments).

DN	Inch	d ₆	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
5	3/16"	6	42,5	19,0	59,0	K4	71 12 11
6	1/4"	8	34,5	19,0	61,0	K4	71 12 12
8	5/16"	10	50,5	23,0	68,0	K4	71 12 14
10	3/8"	12	58,5	25,0	88,5	K4	71 12 15
12	1/2"	15	68,0	27,0	80,0	K4	71 12 17
16	5/8"	18	58,0	29,0	88,0	K4	71 12 19
20	3/4"	22	70,0	29,0	104,0	K4	71 12 21
25	1"	28	83,0	34,0	111,0	K4	71 12 22

K8 RSL 90°



Rohnippel ISO 8434-1 leichte Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
leichte Reihe **(nicht für Neukonstrukti-
onen)**.

Standpipe ISO 8434-1 light series
Fitting mating with cutting ring DIN
3861 and union nut DIN 3870 on flare
24° DIN EN ISO 8434-1 light series
(do not use for new developments).

DN	Inch	d ₆	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
5	3/16"	6	30,7	33,0	56,0	K8	71 13 11
6	1/4"	8	24,5	31,5	54,0	K8	71 13 12
8	5/16"	10	31,0	37,0	58,0	K8	71 13 14
10	3/8"	12	33,5	42,0	62,5	K8	71 13 15
12	1/2"	15	41,0	48,0	72,5	K8	71 13 17
16	5/8"	18	44,0	53,0	77,0	K8	71 13 19
20	3/4"	22	63,5	60,5	102,0	K8	71 13 21
25	1"	28	75,5	72,0	121,0	K8	71 13 22

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20
auch für R4 und R4 gerieft.
Schneidringe und Überwurfmutter für
diese Anschlussarten bitten wir bei der
Bestellung separat aufzuführen, siehe
Seite 116-119. Armaturenwerkstoff:
Stahl galvanisch verzinkt und passiviert.
Sonderwerkstoffe und Anschlüsse auf
Anfrage. **Änderungen vorbehalten.**

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also
for R4 and R4 fluted.
Please list sleeves and union nuts for this
fitting type separately on your order, see
page 116-119.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.