


L0 BES/RSS




Rohrnippel ISO 8434-1 schwere Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
schwere Reihe **(nicht für Neukonstruk-
tionen)**.

Standpipe ISO 8434-1 heavy series
Fitting mating with cutting ring
DIN 3861 and union nut DIN 3870 on
flare 24° DIN EN ISO 8434-1 heavy series
(do not use for new developments).

DN	Inch	d ₆	X	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm		
5	3/16"	8	30,3	55,7	L0	71 10 27
6	1/4"	10	32,8	60,3	L0	71 10 28
8	5/16"	12	32,8	60,8	L0	71 10 30
10	3/8"	14	34,5	64,5	L0	71 10 31
12	1/2"	16	38,5	69,5	L0	71 10 32
16	5/8"	20	40,5	74,5	L0	71 10 34
20	3/4"	25	48,0	87,5	L0	71 10 35
25	1"	30	53,3	100,3	L0	71 10 37
32	1 1/4"	38	57,5	112,0	L0	71 10 40

L4 RSS 45°



Rohrnippel ISO 8434-1 schwere Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
schwere Reihe **(nicht für Neukonstruk-
tionen)**.


Standpipe ISO 8434-1 heavy series
Fitting mating with cutting ring
DIN 3861 and union nut DIN 3870 on
flare 24° DIN EN ISO 8434-1 heavy series
(do not use for new developments).

DN	Inch	d ₆	X	L ₁₀	l ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
5	3/16"	8	48,5	21,0	74,0	L4	71 12 05
6	1/4"	10	51,5	24,0	79,5	L4	71 12 24
8	5/16"	12	61,5	25,0	90,0	L4	71 12 25
10	3/8"	14	52,0	27,0	91,5	L4	71 12 26
12	1/2"	16	67,5	30,0	99,0	L4	71 12 27
16	5/8"	20	71,5	34,0	104,5	L4	71 12 29
20	3/4"	25	81,0	36,0	120,0	L4	71 12 30
25	1"	30	97,5	44,0	144,5	L4	71 12 32

Fassungen siehe Seite 52, 53. Ab DN 20
auch für R4 und R4 gerieft. Schneidringe
und Überwurfmutter für diese Anschluss-
arten bitten wir bei der Bestellung
separat aufzuführen, siehe Seite 116-119.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also
for R4 and R4 fluted. Please list sleeves
and union nuts for this fitting type sepa-
rately on your order, see page 116-119.
Fittings made from steel, zinc-plated
and passivated. For special materials and
fittings please enquire.
Subject to modifications.

L8 RSS 90°



Rohnippel ISO 8434-1 schwere Reihe
Anschluss passend für Schneidring
DIN 3861 und Überwurfmutter DIN 3870
an Stutzen 24° DIN EN ISO 8434-1
schwere Reihe **(nicht für Neukonstruk-
tionen)**.

Standpipe ISO 8434-1 heavy series
Fitting mating with cutting ring
DIN 3861 and union nut DIN 3870 on
flare 24° DIN EN ISO 8434-1 heavy series
(do not use for new developments).

DN	Inch	d ₆	X	L ₁₀	L ₄	A.-Art	Bestell-Nr. Order No.
		mm	mm	mm	mm		
5	3/16"	8	35,5	37,0	61,5	L8	71 13 10
6	1/4"	10	31,0	37,0	58,0	L8	71 13 24
6	1/4"	12	42,5	41,0	70,0	L81	71 13 25
8	5/16"	12	36,5	43,0	64,5	L8	71 13 26
10	3/8"	14	44,5	50,0	73,5	L8	71 13 27
12	1/2"	16	37,0	52,0	69,0	L8	71 13 28
16	5/8"	20	55,0	66,0	89,6	L8	71 13 30
20	3/4"	25	68,0	77,0	107,5	L8	71 13 31
25	1"	30	79,5	89,0	126,5	L8	71 13 33

Fassungen siehe Seite 52, 53. . Ab DN 20
auch für R4 und R4 gerieft. Schneidringe
und Überwurfmutter für diese Anschluss-
arten bitten wir bei der Bestellung
separat aufzuführen, siehe Seite 116-119.
Armaturenwerkstoff: Stahl galvanisch
verzinkt und passiviert. Sonderwerkstoffe
und Anschlüsse auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten.

Sockets see page 52, 53. From DN 20 also
for R4 and R4 fluted. Please list sleeves
and union nuts for this fitting type sepa-
rately on your order, see page 116-119.
Fittings made from steel, zinc-plated and
passivated.
For special materials and fittings please
enquire.
Subject to modifications.